



介绍

NOVINOX® XCA02 是一款被设计用于卷材涂料的防腐颜料。它是一种白色粉末，具有稳定、易分散、着色力低的特点。

NOVINOX® XCA02 作为卷材涂料中铈和铬酸盐的替代品有着无毒和环境友好的特点。

NOVINOX® XCA02 在PU以及PE/三聚氰胺体系的卷钢涂料中都有优异的表现，广泛应用于热镀锌、电镀锌、铝锌板以及冷轧钢中。

NOVINOX® XCA02 可以单独使用或者与以磷酸盐为基础的颜料配套使用，例如：**Zinc Phosphate PZ20**、**NOVINOX®PAT15** 或 **NOVINOX®ACE20**。

技术数据

	标准值	偏差 (+/-)	
吸油率	75	15	ISO 787/5
pH	7.0	1.0	ISO 787/9
比重	Typ. 2.1		ISO 787/10
D50	Typ. 3.9		激光粒度测定
D99	Typ. 12		激光粒度测定
细度	Hegman	Typ. 6	ISO 787/5
			ISO 1524
保质期	2年		

指导配方

溶剂体系

	表现
短油醇酸	
中油醇酸	
长油醇酸	
2k 环氧	★
高固含环氧	
环氧酯	
PU	★

水性体系

水性还原性醇酸
醇酸乳液
环氧酯

2K 环氧



丙烯酸改性醇酸



特种涂料

蚀洗用涂料

卷材涂料



粉末涂料



非常推荐: ★★★

推荐: ★★

适用: ★

最佳用量约为 5-10%。

