



# Technical Data Sheet

产品牌号

**SAK-CS-P**

类型

**硬脂酸钙**

产品规格

- 外观 : 粉状
- 钙含量 : 7.4% Max
- 游离脂肪酸 : 1.0% Max
- 水分 : 3.0% Max

包装与储存条件

- 包装 : 净重20公斤
- 储存条件 : 干燥、阴凉、防晒, 依附带安全手册处理。

产品用途

- SAK-CS-P 是我们普通标等级的硬脂酸钙。我们是采用直接法生产, 从而保证了产品的高纯度。
- SAK-CS-P 主要用作聚氯乙烯的添加剂, 功用是促进融合和作为一个很好的润滑剂。
- 用于颜色色母粒生产改进颜料分散作用和提混和。

Ref No : TDS-15(CHN)

Rev. No. : -

Issue Date: 08 Feb 2012

Rev. Date : -

The above information is provided based on our best knowledge and subjected to change without prior notice. As the circumstances and conditions under which our products would be used are beyond our control, we accept no liability for any loss and damage arising from the use of such information.

以上资料是根据一般使用情况而提供, 实际上的使用还应视用户的加工条件而定, 基于各种客观因素的存在, 任何因错误使用以上资料所引起的损失, 恕本公司不能负责。

## Sun Ace

Sun Ace Kakoh (Malaysia) Sdn Bhd Lot Plo 23, Jalan Mashuri 2, 4 1/2 Miles, Jalan Mersing, Kluang Industrial Estate, 86000 Kluang, Johor Darul Takzim, Malaysia • Tel: (60) 7 787 9660  
Fax: (60) 7 787 9644 • Email: sunace.malaysia@sunace.com.sg • Website: www.sunace.com.sg