



# Technical Data Sheet

CS007a/010212B

产品牌号	类型
<b>SAK-MS-P</b>	<b>硬脂酸镁</b>

---

## 产品规格

- 外观 : 粉状
- 镁含量 : 4.0 - 5.0%
- 游离脂肪酸 : 1.5% Max
- 水分 : 5.5% Max
- 熔点 : 130 - 150° C

## 包装与储存条件

- 包装 : 净重20公斤
- 储存条件 : 干燥、阴凉、防晒，依附带安全手册处理。

## 产品用途

- SAK-MS-P是我们普通标等级的硬脂酸镁。我们是采用直接法生产，从而保证了产品的高纯度。
- SAK-MS-P用作塑料制品的脱模剂及润滑剂。
- 用于颜色masterbatch生产改进颜料分散作用和提高混和。

The above information is provided based on our best knowledge and subjected to change without prior notice. As the circumstances and conditions under which our products would be used are beyond our control, we accept no liability for any loss and damage arising from the use of such information.

以上资料是根据一般使用情况而提供，实际上的使用还应视用户的加工条件而定，基于各种客观因素的存在，任何因错误使用以上资料所引起的损失，恕本公司不能负责。

## Sun Ace

Sun Ace Kakoh (Pte) Ltd 34 Tanjong Penjuru, Jurong Town, Singapore 609030 • Tel: (65) 6264 0255 • Fax: (65) 6265 7038 • Email: saksg@sunace.com.sg • Website: www.sunace.com.sg