

上海市嘉定区江桥化工厂

MSDS

聚酰胺树脂 5115

编制日期：2015-6-25

1. 化学品及企业标示

中文名：聚酰胺树脂

英文名：polyamide resin

生产单位：上海市嘉定区江桥化工厂

单位地址：上海市嘉定区黄渡镇春归路 792 号

单位电话：021-69590380

单位传真：021-69590392

化学事故 24 小时应急咨询服务电话：021-69590380，13962389623

2. 成分 / 组成信息

化学物成分	CAS 号	含量（重量，%）
聚酰胺树脂	68410-23-1	> 99.0
二乙烯三胺	111-40-1	< 0.3
四乙烯五胺	112-57-2	< 0.7

3. 危险性概述

危险类别：无危险性。

潜在健康危险

眼睛接触：刺激眼睛

皮肤接触：刺激皮肤

长期慢性地损害健康：该产品不含有浓度大于或等于 0.1% 的被 Directive 67/549/EEC, IARC, ACGIH 和/或 NTP 列出的致癌物质，可能会引起皮肤的过敏。

暴露指南

靶器官：眼睛

皮肤

加重已患疾病：眼疾、皮肤异常和过敏

环境危害：该物质对环境可能有危害。对水体应给予主意。

燃爆危险：不属于易燃危险品。

4. 急救措施

皮肤接触：用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。若有刺激情况，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水冲洗 15 分钟以上。若有刺激情况，就医。

吸入：立即脱离现场至空气清新处。若呼吸困难，给氧，就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

5. 消防措施

危险特性：无爆炸危险性，不属易燃危险品，无氧化剂危险性，不属腐蚀品，不属毒害品。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。

灭火方法及灭火剂：

可用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火。

灭火注意事项及措施：

消防员应戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服以防止皮肤和眼睛接触。

6. 泄漏应急处理

应急处理：

用惰性材料（如干砂、蛭石）吸附，用洁净铲子收集于有盖容器中待处理。清扫后通风，洒水。

7. 操作处置与储存

操作处置注意事项：

操作人员应经过培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿一般作业防护服，戴安全手套，避免眼睛和皮肤直接接触。远离火种、热源、工作场所严禁吸烟。工作场所应有通风系统和设备。避免与强氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装破裂受潮和造成损失。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：

储存于阴凉、通风库房内。远离火种、热源。保持容器密封。应与强氧化剂、食用化学品分开存放。储存区配备相应品种的数量的消防器材、泄漏处理设备和合适的收容材料。

8. 接触控制 / 个体防护

最高容许浓度：	未制定标准
监测方法：	无
工程控制：	有通风系统和设备。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：	通常不需防护。
眼睛防护：	若需要，戴安全眼镜。
身体防护：	穿一般作业防护服。
手 防 护：	戴安全手套。
其他防护：	工作场所严禁吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。

9. 理化特性

外观与性状：	黄色黏稠液体，稍有刺激性气味
闪 点（℃）：	> 245℃（闭杯）
相对密度（水=1）：	0.990±0.03
溶解性：	不溶于水，可溶于丙酮，微溶于乙醇

10. 稳定性与反应性

稳定性：常温常压下稳定

禁配物：未能预测
避免接触的条件：禁配物、强氧化剂
聚合危险：不聚合
分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物

11. 毒理学资料

急性毒性：无资料
刺激性：可能对眼睛、皮肤有刺激性。

12. 生态学资料

生态毒性： 无资料
生物降解性： 无资料
非生物降解性： 无资料

13. 废弃处置

废弃物性质：
属于《国家危险废物名录》中的危险废物，编号 HW12，类别：染料、涂料废物。
废弃物处置方法：
处置前应参阅当地环保部门的有关规定。建议交给具有资格的化学废物处理部门处置。

14. 运输信息

危险货物编号： /
UN 编号： /
包装标志： /
包装类别： /

15. 法规信息

本品未列入 GB12268-1990《危险物品名表》中。

16. 其他信息

填表时间：2015 年 6 月 25 日
填表部门：上海市嘉定区江桥化工厂技术中心
修改说明：第 3 次修改
其他信息：

本数据按照 GB 17519-2013《化学品安全技术说明书编写指南》标准要求编写，接受本产品的收货人必须根据 MSDS 或产品使用说明书中的要求，结合现场实际情况制订安全作业规程，并应承担责任遵守现行法规和条例。